

ATF Additive

Opis Zastosowanie preparatu zachowuje uszczelnienia gumowe oraz te wykonane z tworzyw sztucznych w doskonałym stanie, dzięki zastosowaniu specjalnych dodatków. Dzięki preparatowi można wyeliminować lub zapobiec wyciekom z automatycznej skrzyni biegów. ATF Additive utrzymuje w czystości kanały olejowe. Dzięki zastosowaniu ATF Additive można wydłużyć żywotność automatycznej skrzyni biegów, oraz zredukować koszty napraw.

Właściwości

- regeneruje uszczelnienia
- czyści i chroni
- chroni przed zużyciem elementy przekładni
- zapobiega starzeniu i utlenianiu oleju
- obniża koszty napraw i przedłuża żywotność przekładni automatycznej

Dane techniczne

Kolor	: brązowy	
Lepkość w +40°C	: 166mm ² /s	DIN51562
Lepkość w +100 °C	26 mm ² /s	DIN51562
Gęstość w 15 °C	: 0,888 kg/dm ³	DIN51757
Współczynnik załamania 20 °C	: 1,478	

Zastosowanie Do wszystkich przekładni automatycznych pracujących z AFT II oraz ATF III

Instrukcja użycia ATF Additive należy dodawać do oleju w automatycznej skrzyni biegów, opakowanie 300 ml. jest przewidziane na 8 litrów oleju.

Wielkość opakowania

ATF Additive	300 ml	Nr.art.5135
--------------	--------	-------------