

INFORMACJE O PRODUKCIE

Schnellreiniger (Szybki zmywacz)

OPIS:


Jest to wyselekcjonowana wolna od acetonu kombinacja środków rozpuszczających do szybkiego, bezproblemowego oczyszczania i odtłuszczania części konstrukcyjnych w branży samochodowej i przemysłowej. Dzięki znikomemu naprężeniu powierzchniowemu zmywacz ten charakteryzuje się doskonałymi właściwościami przenikającymi i usuwa zatem łatwo z trudno dostępnych miejsc olejowy, smarny, żywiczny i smołny osad i zabrudzenia. Po wyparowaniu rozpuszczalnika pozostaje wolna od osadu i odtłuszczona powierzchnia

WŁAŚCIWOŚCI:

- znikome naprężenie powierzchniowe
- dobre przenikanie
- wolne od osadu parowanie
- usuwa osad żywiczny i smołę
- usuwa olejowe i smarne zabrudzenia
- nie pozostawia osadu
- absolutnie wolny od chloru i acetonu
- uniwersalne zastosowanie

DANE TECHNICZNE

Baza	: mieszanina środków rozpuszczających
Kolor	: jasny przezroczysty
Forma	: płynna
Zapach	: charakterystyczny
Punkt płynięcia	: -2 °C
Punkt zapłonu	: 80 °C
Lepkość przy 40 °C	: <7 mm ² /s
Gęstość przy 20°C	: 0,75 g/cm ³
Rozpuszczalność w wodzie:	częściowo rozpuszczalny



ZASTOSOWANIE

Schnellreiniger oferuje dzięki swojemu uniwersalnemu zastosowaniu liczne możliwości użycia w przemyśle, warsztacie rolnictwie, w domu etc.

Hamulce

Hamulce tarczowe i bębnowe, okładziny, klocki, cylindry, Sprężyny, szczęki.

Sprzęgło

Okładzina sprzęgła, tarcza dociskowa sprzęgła, i inne części sprzęgła

Przekładnia

Przekładnia automatyczna, pompa olejowa, taśma hamulcowa, koła zębate.

Montaż i naprawa

Gaźnik, pompa paliwowa, części silnika, elektryczne urządzenia takie jak regulator, prądnica, rozrusznik, usuwa plamy olejowe i smar z wykładziny podłogowej, materiałów i ubrań.

SPOSÓB UŻYCIA

Nanieść na zabrudzone części i pozwolić spłynąć. Po odparowaniu rozpuszczalnika części pozostaną odłuszczone i czyste.

Produkt może uszkadzać lakier i części z tworzywa sztucznego. Przed zastosowaniem należy sprawdzić wzajemną tolerancję!

POJEMNOŚCI OPAKOWANIA

Schnellreiniger	500 ml	Art. Nr 2695
	5 l	Art. Nr 3319
	50 l	Art. Nr 3317

Nasze informacje opierają się na starannych badaniach i są jak najbardziej prawidłowe, jednak mogą one jedynie doradzać bez ponoszenia odpowiedzialności.